

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [tectiva] se distingue par l'aspect brut de sa matière. Sa surface brute, légèrement poncée, au toucher délicat et protégée par un traitement hydrofuge, lui confère une esthétique pérenne.

On observe une variation naturelle des couleurs, accentuée par l'orientation du panneau, l'angle de vue, la lumière et les gouttes de pluie.

Avantages :

- Classification au feu A2,s1,d0 : Ininflammable, pas de propagation du feu.
- Insonorisant
- Résiste aux températures extrêmes et au gel
- Résiste à l'eau (si conforme aux directives d'application)
- Résiste à de nombreux organismes vivants (champignons, bactéries, insectes, vermines, etc.)
- Résiste à de nombreux produits chimiques
- Respectueux de l'environnement, pas d'émissions de gaz nocifs
- Panneaux robustes et rigides

Stock plateforme		Noir TE85	Gris TE20	Brun clair TE60
Formats épaisseur 8 mm	2520 x 1240 mm	ETE40301	ETE40303	ETE40305
	3070 x 1240 mm	ETE40302	ETE40304	ETE40306

EQUITONE [natura]

Les panneaux EQUITONE [natura] laissent apparaître l'aspect minéral de la matière tout en procurant un effet de profondeur dans la masse. Ils bénéficient d'une finition mate et d'un toucher satiné.

Avantages :

- Matériau teinté dans la masse
- Classement en résistance aux chocs Q4
- Recyclabilité / réemploi
- Classification au feu A2,s1,d0 : Ininflammable, pas de propagation du feu
- Insonorisant
- Résiste aux températures extrêmes et au gel
- Résiste à l'eau (si conforme aux directives d'application)
- Résiste à de nombreux organismes vivants (champignons, bactéries, insectes, vermines, etc.)
- Résiste à de nombreux produits chimiques
- Respectueux de l'environnement, pas d'émissions de gaz nocifs
- Panneaux robustes et rigides
- Nettoyage des graffiti

Stock plateforme		Blanc intense N164	Noir N074	Anthracite N251
Formats épaisseur 8 mm	3130 x 1280 mm	ETE40310	ETE40311	ETE40312

EQUITONE [pictura]

EQUITONE [pictura] est proposé en une large gamme de couleurs originales qui offre une grande liberté de création architecturale. Obtenue par 2 couches de coloration acrylique, la couleur est homogène, unie et ultra-mate.

La surface est lisse et le toucher doux.

Avantages :

- Classement en résistance aux chocs Q4
- Recyclabilité / réemploi
- Classification au feu A2,s1,d0 : ininflammable, pas de propagation du feu.
- Insonorisant
- Résiste aux températures extrêmes et au gel
- Résiste à l'eau (si conforme aux directives d'application)
- Résiste à de nombreux organismes vivants (champignons, bactéries, insectes, vermines, etc.)
- Résiste à de nombreux produits chimiques
- Respectueux de l'environnement, pas d'émissions de gaz nocifs
- Panneaux robustes et rigides
- Nettoyage des graffitis possible

Stock plateforme		Non équerré, surface utile	Noir PA041	Beige PW841	Blanc PW141
Formats épaisseur 8 mm	2530 x 1280 mm	3,125 m ²	ETE40300	ETE40332	ETE40334
	3130 x 1280 mm	3,875 m ²	ETE40331	ETE40333	-

Mise en œuvre :

Pose sur ossature métallique (aluminium ou acier galvanisé) ou bois.
 Sur ossature bois : système de fixation uni-vis.
 Sur ossature métallique : système uni-rivet
 (aluminium ou A2).
 Fixations laquées à la couleur des panneaux.
 Pour une façade lisse et épurée : fixations invisibles avec le système Tergo Design pour les panneaux EQUITONE de 8 et 10 mm d'épaisseur et le système de fixations invisibles Tergo + pour les panneaux EQUITONE d'épaisseur 12 mm.

Se référer au guide technique EQUITONE pour les préconisations de pose.

